


MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE					
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)					
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824					
ADMISSION N°		2RH115S1			
		MISE A JOUR du 01/03/2016			
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT			
AXIMUM Industrie		DURALINE RETRO			
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE		Nature du produit BPT			
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT					
Bande Préfabriquée Thermocollée rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.					
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %					
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)					
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE					
Application manuelle avec chalumeau.					
DOSAGES PRODUITS					
DOSAGES APPLIQUES :					
PRODUIT :					
Produit de base 100 %					
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :					
T° air : 18 °C T° sol : 20 °C Hygrométrie : 78 % Vent : 7 km/h					
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION					
Produit		Masse Volumique		Teneur en cendres	
Produit de base		1.94 g/ml		66.8 %	
				Extrait sec	
				Bille Anneau	
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL					
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2 OISE		Chaussée PARIS > PROVINCE	
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2008 - R182		PR 15.36 à 16.28	
				Année 2008	
				Trafic (véh/j) 8100	
				% PL 19	
CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage		Visibilité de nuit		Adhérence	
Nb de passages de roues		RI		SRT	
Exigences :		(mcd.m-2.lx-1)		(x) (y)	
		150		Blanc	
Etat neuf		262		0.3276 0.3432	
(P2) 100000		285		0.3389 0.3559	
(P3) 200000		295		0.3361 0.3530	
(P4) 500000		201		0.3355 0.3527	
(P5) 1000000		151		0.3306 0.3489	
(P5) 1000000		Classe R3		Classe S1	
				/	
				Classe Q3	
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)					
Organisme Technique représenté par : CEREMA					
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /					
MARQUAGE DES PRODUITS				VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :				Fiche établie par le CEREMA - Dter NP	
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine					
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :				Le 01/06/2022	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140